

TITAN GAHESA



MANGUERAS

MANGUERAS AIRLESS

Ver cuadro de referencias

Diam. interno	Longitud	Referencia	Conexión final
3/16"	1.5 m	16T316506	1/4" NPSM (F/M)
1/4"	1.8 m	16T316533	1/4" NPSM (FBE)
	15.2 m	16T316505	1/4" NPSM (FBE)
3/8"	15.2 m	16T291006	3/8" NPSM (FBE)



MANGUERA ESPECIAL CONTROLMAX 16T353708

Manguera especial
CONTROLMAX 1/4" x 15.25 m.



CARRETES para MANGUERAS REEL-EZ

Ver cuadro de referencias

> Elimine las molestias con la manguera mientras aumenta su producción. Ambos modelos se montan en los pulverizadores de pintura de la mayoría de los fabricantes con diseños similares. El montaje de carro de 16" sostiene hasta 100' (30.5 m) de manguera airless (sin aire) de 1/4". El montaje en bastidor de 10" sostiene hasta 50' (15.2 m) de manguera airless (sin aire) de 1/4".

Presión nominal de 25 bar.

*Se ajusta a mangos/carros de 3/4" a 1-1/2" de diámetro

Descripción	Referencia
Montaje en carro de 16"	16T769100
Montaje en bastidor de 10"	16T769200



MANÓMETRO con "T" ALTA PRESIÓN

16T508239

MANÓMETRO solo

16T508626

> Manómetro de alta presión de 345 bar conectado a un conector en T con dos conexiones de 1/4" (0.63 cm), una macho y otra hembra

MANÓMETRO HEA con "T" CONTROLMAX

16T580402A

MANÓMETRO HEA con "T" ALTA PRESIÓN

16T2383995

> Maximice el rendimiento de su boquilla TR1 HEA

