






Airless JAFE: Accesorios

	Descripción	Referencia	Características	unds.
	AG 500 - 500 bar	16M0600500	Pistola airless 500 bar con base y boquilla reversible. Ver tabla de pasos	1 und.
	AG 250 X - 250 bar (7/8")	16DP6820025	Pistola airless 250 bar con base y boquilla reversible. Ver tabla de pasos	1 und.
	AG 250 X - 250 bar (1 1/16")	16DP6820025F		1 und.
	RX 80 - 250 bar	16T538007	Pistola airless 250 bar. Gatillo para cuatro dedos y boquilla SC6+	1 und.
	RX PRO - 250 bar	16T538021	Pistola airless 250 bar con boquilla SC6+	1 und.
	EX 50 - 207 bar	16T418717	Pistola airless profesional Basic 207 bar	1 und.
	Kit reparación AG 500	16M0600530	Kit aguja + estopa	1 und.
		16M0600532	Kit aguja + estopa + tuerca + pico	1 und.
	Racor entrada AG 500	16M0810060	Racor giratorio entrada producto AG 500	1 und.
	Kit reparación AG 250 G11/16"	16DP6371RKF	Kit reparación AG 250 G11/16"	1 und.
	Kit reparación AG 250 G 7/8"	16DP6371RK	Kit reparación AG 250 G 7/8"	1 und.
	Racor entrada AG250	16DP637SGSG	Racor giratorio entrada producto AG 250	1 und.
	Kit reparación RX 80	16T538215	Kit reparación RX 80	1 und.
	Racor entrada RX 80 RX PRO	16T538205	Racor giratorio entrada producto RX 80 y RX PRO	1 und.
		16T538217	Kit empuñadura pequeña RX PRO	1 und.
	Kit empuñadura RX PRO	16T538219	Kit empuñadura grande RX PRO	1 und.
	Kit de aguja RX PRO	16T538221	Kit de aguja RX PRO	1 und.
	Asiento RX PRO	16T594033	Asiento RX PRO	1 und.
		1611030001B	GRUESO 30 mesh VERDE para boquillas .023"	10 unds.
		1611030002B	MEDIO 60 mesh BLANCO para boquillas desde .017" hasta .021"	10 unds.
	Filtro culata s/rosca	1611030003B	FINO 100 mesh AMARILLO para boquillas desde .013" hasta .015"	10 unds.
		1611030004B	EXTRA FINO 150 mesh ROJO para boquillas desde .007" hasta .011"	10 unds.
	Muelle porta filtro	16301500		1 und.
	Boquilla reversible SC 6+ Alta calidad	16T662XXX Ver tabla de pasos	El orificio más duradero de la industria. Patrón de abanico hasta 22% más ancho. Se ajusta a todos los protectores de boquillas estándares Titan y a la mayoría del resto de la industria. Presión nominal de 345 bar.	1 und.

Boquillas SC6+ 16T662XXX

TAMANOS DEL ORIFICIO (Pulgadas)

ANCHO DEL PATRÓN DE ABANICO	PULGADAS	mm	TAMANOS DEL ORIFICIO (Pulgadas)																			
			0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043	0.045	0.051	0.055
2-4	51-102		107	109	111	113	115	117														
4-6	102-152		207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235					
6-8	152-203		307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335					
8-10	203-254		407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455
10-12	254-305			509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	433	535	539	543	545	551	555
12-14	305-356			609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655
14-16	356-406								719	721					731		735					
16-18	406-457									821					831							
	Flujo gpm		0.05	0.09	0.13	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78	0.91	1.03	1.17	1.32	1.64	1.99	2.18	2.80	3.26
	Flujo lpm		0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	6.20	7.52	8.24	10.58	12.32