








## Tratamiento del aire

|          |   | Referencia | Descripción |                           |                            | Unds,  |        |
|----------|---|------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--|--------|
| 1-2-3    |     | 1          | 762001      | Regulador 1/4 H.          | 500 nl/min.                | Reguladores de presión de aire con manómetro.  | 1 und. |
|          |   | 2          | 762002      | Regulador 3/8 H.          | 1.550 nl/min.              | Regulación de presión de 0-a 12 bar. Descompresión automática.   | 1 und. |
|          |   | 3          | 762003      | Regulador 1/2 H.          | 2.800 nl/min.              |  | 1 und. |
| 4-5-6    |    | 4          | 762004      | Purificador rosca 1/4 H.  | 750 nl/min.                | Presión máx. de aire 13 bar. Graco de filtraje 5 micras. Purga manual.   | 1 und. |
|          |   | 5          | 762005      | Purificador rosca 3/8 H.  | 1.450 nl/min.              |  | 1 und. |
|          |   | 6          | 762006      | Purificador rosca 1/2 H.  | 3.900 nl/min.              |  | 1 und. |
| 7-8-9    |    | 7          | 762007      | Lubrificador rosca 1/4 H. | 1.550 nl/min.              | Presión máx. de aire 13 bar. Regulación manual de lubricación. Llenado sin eliminar la presión de la red (excepto mod. 762007) | 1 und. |
|          |   | 8          | 762008      | Lubrificador rosca 3/8 H. | 3.100 nl/min.              |  | 1 und. |
|          |   | 9          | 762009      | Lubrificador rosca 1/2 H. | 7.800 nl/min.              |  | 1 und. |
| 10-11-12 |    | 10         | 762010      | Reguladores rosca 1/4 H.  | 500 nl/min.                | Purga manual. Grado de filtraje 5 micras. Presión máx. de aire 13 bar. Regulación de presión de 0 a 12 bar                     | 1 und. |
|          |   | 11         | 762011      | Reguladores rosca 3/8 H.  | 1.550 nl/min.              |  | 1 und. |
|          |   | 12         | 762012      | Reguladores rosca 1/2 H.  | 2.800 nl/min.              |  | 1 und. |
| 13-14-15 |     | 13         | 762019      |                           | Rosca 1/4                  | Se utilizan para unir dos elementos entre sí y fijar el conjunto   | 1 und. |
|          |   | 14         | 762020      | Escuadra Fijación Tipo T  | Rosca 3/8                  |  | 1 und. |
|          |   | 15         | 762021      |                           | Rosca 1/2                  |  | 1 und. |
| 16-17-18 |   | 16         | 762022      |                           | para los filtros Rosca 1/4 | Se suministran independientemente al equipo de purificación y al precio marcado  | 1 und. |
|          |   | 17         | 762023      | Vaso con purga automática | para los filtros Rosca 3/8 |  | 1 und. |
|          |   | 18         | 762024      |                           | para los filtros Rosca 1/2 |  | 1 und. |
| 19-20-21 |  | 19         | 762025      |                           | 1/4                        | Se utiliza para fijar un elemento a la pared.  | 1 und. |
|          |   | 20         | 762026      | Amarre a panel            | 3/8                        |  | 1 und. |
|          |   | 21         | 762027      |                           | 1/2                        |  | 1 und. |