

























# GAHESA

## Compresores de aire: Accesorios

Artículo	Referencia	Características	Unds.	
	1 Aceite 1 l.	85000	Las nuevas líneas de aceites para compresores de aire están formuladas de acuerdo con la Norma DIN-51506, tipo VD-L en lo concerniente a las características técnicas y ajustadas a las Normas ISO en cuanto a viscosidades. Nota: Este aceite está recomendado por su composición para compresores de la marca «JAFÉ». Para la utilización de otras marcas ver las características propias de éstos.	1 l.
	2 Cabezales de aluminio	800301	Motor: 3 HP 2,2 KW Desplazamiento: 326 l./m. Nº etapas: 1 Nº cilindros: 2 Presión máx.: 9 bar R.P.M.: 1.400	1 und.
		80030	Motor: 3 HP 2,2 KW Desplazamiento: 471 l./m. Nº etapas: 1 Nº cilindros: 2 Presión máx.: 9 bar R.P.M.: 1.400	1 und.
		800031	Motor: 5,5 HP 4 KW Desplazamiento: 618 l./m. Nº etapas: 2 Nº cilindros: 2 Presión máx.: 12 bar R.P.M.: 1.400	1 und.
		80072	Motor: 7,5 HP 5,5 KW Desplazamiento: 809 l./m. Nº etapas: 2 Nº cilindros: 2 Presión máx.: 12 bar R.P.M.: 1.400	1 und.
		800791	Motor: 10 HP 7,5 KW Desplazamiento: 1.191 l./m. Nº etapas: 2 Nº cilindros: 2 Presión máx.: 12 bar R.P.M.: 1.400	1 und.
	Filtros	80224	Dimensiones 105 x 40 x 65 mm.	1 und.
		80321	Diam. Ext.: 70 mm / Diam Int.: 33 mm / Anchura: 45 mm.	1 und.
		8097241335	Dimensiones: 70 x 50 x 130 mm.	1 und.
		800001C	Rosca 3/8 Especial AIRHome 25 y AIRHome 25 NEW	1 und.
	4 Filtro regulador	80RPF187R	Rosca 3/8 M	1 und.
		760028	*Las mismas características que la ref. 762010, montado con adaptador a la entrada y enchufe a la salida.	1 und.
	5 Grifo purga en latón	3051002	Rosca 1/4 M	1 und.
		3051003	Rosca 3/8 M	1 und.
		8054A1/4	Rosca 1/4 M	1 und.
		8054A3/8	Rosca 3/8 M	1 und.
	6 Manómetros	3051007	Pantalla de cristal y caja metálica. Presión máx.: 0-16 bar Rosca: 1/8 Diámetro: 50 mm.	1 und.
		3051007CAJA		4 unds.
		3051006	Pantalla de cristal y caja metálica. Presión máx.: 0-16 bar Rosca: 1/4 Diámetro: 50 mm.	1 und.
	3051006CAJA		4 unds.	
	7 Regulador	80RP192	Regulador económico de rosca 1/4 H	1 und.

# GAHESA

## Compresores de aire: Accesorios

	Artículo	Referencia	Características	unds.	
	1	Poleas	80031 Diam. eje: 24 mm. / Diam.:130 mm. / Correas: 1	1 und.	
			80004 Diam. eje: 28 mm. / Diam.:130 mm. / Correas: 2	1 und.	
	2	Presostatos	80045B Estos modelos permiten regular el paro del compresor entre 4.5 y 12 bar. El arranque del compresor se producirá siempre 2 bares por debajo de la presión de parada. Con válvula de descarga mecánica y mando incorporado.	- Vías: 4 de 1/4" - Tensión: Monofásica - Presión máx.: 12 bar	1 und.
			80007B	- Vías: 4 de 1/4" - Tensión: Trifásica - Presión máx.: 12 bar	1 und.
	3	Ruedas	550412 Para el modelo DECOPRO 2/30 Diam. ext.: 200 mm Diam. int.: 20 mm. Anchura eje: 50 mm.	2 unds.	
			5504112 Para los modelos DECOTURBO 55/20T, DECOTURBO 75/300T, DECOTURBO 55/100T y DECOTURBO75/100T Diam. ext.: 140 mm Diam. int.: 20 mm Anchura eje: 50 mm.	2 unds.	
	4	Válvulas de seguridad Tarada y precintadas	80008B - Rosca: 1/4" M - Presión máx.: 10 bar - C. Descarga: 700 l./m.	1 und.	
			80085 - Rosca: 1/2" M - Presión máx.: 10 bar - C. Descarga: 2.600 l./m.	1 und.	
			80081 - Rosca: 1/2" M - Presión máx.: 12 bar - C. Descarga: 2.750 l./m.	1 und.	
	5	Ventosa de caucho	55065B Rosca M.8	1 und.	